

CROSSFIRE XX

Caratteristiche tecniche

UTILIZZO

- MTB

CERCHIO

- Profilo aereo medio (H23).
- Alluminio verniciato nero semilucido o argento brillante (lega 6063).
- DTS System (fianchi torniti al diamante).
- UCS (sistema di controllo usura del cerchio).

MOZZI

In alluminio neri, a cassetta su cuscinetti e filetto su sfere:

- Anteriore: 28 fori XT2 - 28 fori XT4.
- Posteriore: 28 fori XT2 - 28 fori XT4.
- Disponibile in versione con freni a disco (32 fori XT2).

RAGGI

- Anodizzati neri o argento:
 - ø 2 mm costanti
 - oppure piatti da 3,2 mm.
- Nipples autobloccanti (abs).

MONTAGGIO

- Anteriore: sistema di raggiatura XT4 oppure XT2.
- Posteriore: sistema di raggiatura XT4 oppure XT2.

COMPATIBILITÀ

- Cassetta compatibile:
- Shimano 8 - 9 velocità.

PESO

1950 grammi la coppia.



Technical characteristics

USAGE

- MTB

RIM

- Medium aerial outline (H23).
- Aluminium (alloy 6063), semi-opaque black painted or brilliant silver.
- DTS System (Diamond Turned Side).
- UCS (Usury Control System).

WHEEL HUBS

Aluminium, black, freehub on bearings and thread on balls:

- Front: 28 holes XT2 - 28 holes XT4.
- Rear: 28 holes XT2 - 28 holes XT4.
- Also available with disc brake (32 holes XT2).

SPOKES

- Anodized, black or silver:
 - ø 2 mm constant
 - or flat, 3.2 mm.
- Selfblocking nipples (abs).

ASSEMBLY

- Front: XT4 or XT2 spoking system.
- Rear: XT4 or XT2 spoking system.

COMPATIBILITY

Freehub for:

- Shimano 8 - 9 speed.

WEIGHT

1950 grams the couple.

Versione per freni a disco.

Version for disk brakes.

Malvestiti cerchi s.a.s.

Via Alberto da Giussano, 17 • 24030 • Palazzago BG • Italy • Tel. +39 035 549 886 • Fax: +39 035 553 822
Internet: www.malvestiticerchi.com • E-mail: info@malvestiticerchi.com