

NOVAREX Racing X2

Caratteristiche tecniche

UTILIZZO

Corsa

CERCHIO

- Profilo aereo medio (H22).
- Alluminio anodizzato nero semilucido o argento brillante.
- DTS System (fianchi torniti al diamante).

MOZZI

In ergal, anodizzati nero o argento, a cassetta su cuscinetti:

- Anteriore: 28 fori.
- Posteriore: 28 fori.

RAGGI

- Anodizzati neri o argento:
 - ø 2 mm costanti
 - oppure piatti da 3,2 mm.
- Nipples autobloccanti (abs).

MONTAGGIO

- Anteriore: sistema di raggiatura XT2.
- Posteriore: sistema di raggiatura XT2.

COMPATIBILITÀ

Cassetta intercambiabile per:

- Shimano 9 - 10 - 11 velocità.
- Campagnolo 9 - 10 - 11 velocità.

PESO

1950 grammi la coppia.



Technical characteristics

USAGE

Racing

RIM

- Medium aerial outline (H22).
- Aluminium, black semi-polish anodized or brilliant silver.
- DTS System (Diamond Turned Side).

WHEEL HUBS

Ergal, black anodized or silver, freehub

on bearings:

- Front: 28 holes.
- Rear: 28 holes.

SPOKES

- Black anodized or silver:
 - ø 2 mm constant
 - or flat, 3.2 mm.
- Selflocking nipples (abs).

ASSEMBLY

- Front: XT2 spoking system.
- Rear: wXT2 spoking system.

COMPATIBILITY

Interchangeable freehub for:

- Shimano 9 - 10 - 11 speed.
- Campagnolo 9 - 10 - 11 speed.

WEIGHT

1950 grams the couple.

Cerchio NERO – Raggi PIATTI NERI

BLACK rim – FLAT BLACK spokes

Cerchio SILVER – Raggi PIATTI SILVER
SILVER rim – FLAT SILVER spokes



Cerchio SILVER – Raggi TONDI SILVER
SILVER rim – ROUND SILVER spokes



Cerchio NERO – Raggi TONDI NERI
BLACK rim – ROUND BLACK spokes



Malvestiti cerchi s.a.s.

Via Alberto da Giussano, 17 • 24030 • Palazzago BG • Italy • Tel. +39 035 549 886 • Fax: +39 035 553 822
Internet: www.malvestiticerchi.com • E-mail: info@malvestiticerchi.com